



## Zásobníky ze smaltované oceli

Zásobník ze smaltované oceli						Zásobník ze smaltované oceli se 2 výměníky (pro bivalentní použití – solární + tepelné čerpadlo)	Hranatý zásobník
Model		PAW-TA15C1E5STD	PAW-TA20C1E5STD	PAW-TA30C1E5STD	PAW-TA40C1E5STD	PAW-TA30C2E5STD	PAW-TA20C1E5C
Objem vody	l	150	200	290	380	350	200
Maximální teplota vody	°C	95	95	95	95	95	95
Rozměry [výška/průměr]	mm	1210/520	1340/610	1800/610	1835/670	1835/670	1550 x 600 x 600
Hmotnost / naplněný vodou	kg	109/254	90/280	120/389	191/572	169/519	134 / 327
Elektrický ohřivač	kW	—	3,00	3,00	3,00	3,00	—
Napájení	V	—	230	230	230	230	—
Materiál vnitřního zásobníku		Smaltovaný	Smaltovaný	Smaltovaný	Smaltovaný	Smaltovaný	Smaltovaný
Povrch výměníku	m²	1,2	1,8	2,6	3,8	3,5 / 1,2	1,83
Energetická ztráta při 65 °C <sup>1)</sup>	kWh / 24 h	1,45	1,37	1,61	1,76	1,76	1,37
Třícestný ventil (příslušenství PAW-3WYVLV-HW nebo CZ-NV1)		Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Volitelný	Vestavěný třícestný ventil
Včetně kabelu ke snímači teploty v délce 20 m		Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Energetické ztráty	W	60	57	67	73	73	57
Třída energetické účinnosti (od A+ do F)		C	B	B	B	B	B
Záruka na vnitřní nádobu		5 let	5 let	5 let	5 let	5 let	5 let
Vyžadovaná údržba		Každé 2 roky	Každé 2 roky	Každé 2 roky	Každé 2 roky	Každé 2 roky	Každé 2 roky

1) Izolace testována dle EN12897. \*\* Zásobníky ze smaltované oceli a hranaté zásobníky vyrábí společnost AEmail.



## Zásobníky z nerezové oceli

Model		PAW-TD20C1E5	PAW-TD30C1E5	NOVINKA – PAW-TD30C1E5-HI
Objem vody	l	192	284	280
Maximální teplota vody	°C	75	75	75
Rozměry (výška/průměr)	mm	1270/595	1750/595	1750/595
Hmotnost / naplněný vodou	kg	50/—	61/—	65/-
Elektrický ohřivač	kW	1,5	1,5	1,5
Napájení	V	230	230	230
Materiál vnitřního zásobníku		Nerezová ocel	Nerezová ocel	Nerezová ocel
Povrch výměníku	m²	1,8	1,8	2,35
Energetická ztráta při 65 °C <sup>1)</sup>	kWh / 24 h	1,01	1,18	1,18
Třícestný ventil (příslušenství PAW-3WYVLV-HW nebo CZ-NV1)		Volitelný	Volitelný	Volitelný
Včetně kabelu ke snímači teploty v délce 20 m		Ano	Ano	Ano
Energetické ztráty	W	42	49	49
<b>Třída energetické účinnosti (od A+ do F)</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>
Záruka		2 roky	2 roky	2 roky
Vyžadovaná údržba		Ne	Ne	Ne

1) Izolace testována dle EN12897. \*\* Zásobníky z nerezové oceli vyrábí společnost OSO.

### Příslušenství pro zásobníky na teplou vodu

**PAW-3WYVLV-HW** Třícestný ventil pro zásobníky TV

### Příslušenství pro zásobníky na teplou vodu

**CZ-NV1** Sada třícestného ventilu pro instalaci do vnitřní jednotky